

sikkens

Akzo Nobel

Wood Finishes and Adhesives

Akzo Nobel Deco GmbH

Vitalisstraße 198–226

50827 Köln · Germany

Tel.: +49 (0) 221 58 81-0

Fax: +49 (0) 221 58 81-293


sikkens-holzbau-info@akzonobel.com

www.sikkens-joinery.com

**Sikkens je značka
společnosti AkzoNobel**



AkzoNobel



CETOL WF 952/957


Technologie Duraflex pro vysokou odolnost proti povětrnostním vlivům

Nová technologie pro vysokou odolnost proti povětrnostním vlivům

DURAFLEX: VYNIKAJÍCÍ SPOJENÍ DŘEVA A LAZURY

S novým flexibilním systémem povrchové úpravy Sikkens Duraflex je dosaženo optimální stálosti. Elastická vrstva zajišťuje dlouhodobou ochranu dřeva – nezávisle na povětrnostních vlivech, resp. namáhání. Na základě výběru surovin a také speciálního složení přípravku upřednostňuje tento produkt elasticitu a difuzní vlastnosti před tvrdostí povrchu.


Kromě toho jsou na transparentní lazury Cetol WF 952 (hedvábně matný) a Cetol WF 957 (hedvábně lesklý) kladeny nové požadavky v trvalé elasticitě, neboť povrchové úpravy nabízejí ideální přizpůsobení danému podkladu. Ztráta přilnavosti – nejčastější příčina škod způsobených počasím, jako např. odlupování – mezi dřevem a lazurou se už prakticky nevyskytuje. Systém s vynikající ochranou pro vysokou odolnost vůči povětrnostním vlivům.




Jedním pohledem

- Trvalá elasticita
- Extrémní odolnost vůči působení povětrnosti
- Optimální stálost a odolnost proti povětrnostním vlivům
- Ideální přizpůsobení se dřevěnému podkladu
- Vysoká ochrana proti UV záření díky novým inovativním ochranným prostředkům proti působení světla
- Dlouhodobá účinnost ochranného prostředku proti UV záření
- Obzvláště dobrá ochrana před působením vlhkosti díky vynikajícím difuzním vlastnostem lakového filmu

Celkově přesvědčivé vlastnosti




Teplo:
Dřevo uvolňuje vlhkost a smršťuje se. **Lazura následuje** pohyb, aniž dochází k prnutí v materiálu.




Extrémní slunce:
Lazura pohlcuje **UV záření**. Dřevo a povrchová úprava zůstávají nepoškozené.



Děšť:
Dřevo bobtná. **Lazura se roztahuje** a **umožňuje** navíc **rychlé odvádění vlhkosti** díky mimořádným difuzním vlastnostem.



Mráz a sníh:
Také za **nízkých teplot** zůstává **povrchová úprava pružná** a zajišťuje díky své **difuzní schopnosti** řízené vyrovnávání vlhkosti.





Krupobíť:
Lepší **odolnost proti nárazu** redukuje vznik jemných trhlinek.

- lazury Cetol Duraflex
- obvyklé lazury
- dřevo



TECHNICKÉ ÚDAJE



	CETOL WF 952	CETOL WF 957
Druh pojiva	akrylátový kopolymer	akrylátový kopolymer
Použití	finální vrstva mimořádně odolná proti povětrnostním vlivům	finální vrstva mimořádně odolná proti povětrnostním vlivům
Vlastnosti produktu	<ul style="list-style-type: none"> ▪ vysoká ochrana proti UV záření ▪ vysoká pružnost pojiva ▪ velmi dobrá rázová houževnatost ▪ vynikající difuzní vlastnosti 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ vysoká ochrana proti UV záření ▪ vysoká pružnost pojiva ▪ velmi dobrá rázová houževnatost ▪ vynikající difuzní vlastnosti
Barevné odstíny	Joinery Color Classics	Joinery Color Classics
Balení	5 litrů, 20 litrů	5 litrů, 20 litrů
Stupeň lesku	hedvábně matný	hedvábně lesklý
Zpracování	 stříkání	 stříkání